

## CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Identificação do SAA					
UF	Minas Gerais	Município	Unai		
Nome do SAA		Serviço Municipal de Saneamento Básico	Instituição responsável	Prefeitura Municipal de Unai	
Mês/ano de referência		maio-19			
Tratamento da água					
UF	Minas Gerais	Município	Unai	Nome da ETA/UTA	Nascente Chapadinha
Data de preenchimento do relatório mensal			04/07/2019		
Responsável pelas informações		Solange Maria Monteiro Couto		Cargo do Responsável	Técnico em Saneamento I - Química
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO					
<i>Escherichia coli</i>		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	31/05/2019	-	-	-
	E.coli/100mL	130	-	-	-
Protozoários <sup>(1)</sup> – <i>Cryptosporidium</i> spp.		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	-	-	-	-
	Oocistos/L	-	-	-	-
Protozoários <sup>(1)</sup> - <i>Giardia</i> spp.		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	-	-	-	-
	Cistos/L	-	-	-	-
Vírus entéricos <sup>(2)</sup>		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	-	-	-	-
	UFP/100mL	-	-	-	-
Clorofila-a <sup>(3)</sup>		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	-	-	-	-
	UFP/100mL	-	-	-	-
Cianobactérias <sup>(4)</sup>		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	22/04/2019	-	-	-
	Células/mL	9.130	-	-	-
Cianotoxinas <sup>(5)</sup>		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	-	-	-	-
	Microcistina (µg/L)	-	-	-	-
	Saxitoxina (µg/L)	-	-	-	-
	Cilindrospermopsina (µg/L)	-	-	-	-
	Anatoxina (µg/L)	-	-	-	-
	Outra(s) (µg/L)	-	-	-	-

(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000 *Escherichia coli*/100mL; (2) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial; (3) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; (4) Deverá ser monitorado em frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal (5) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.

**Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

Monitoramento da qualidade da água tratada		
Turbidez	Pós-filtração ou Pré-desinfecção	
	Número de amostras analisadas	-
	Percentil 95(uT)	-
	Número de dados > 1,0 uT	-
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT	-
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT	-
	Número de dados ≤ 0,3 uT	-
Turbidez	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	9
	Percentil 95(uT)	3,09
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	8
	Percentil 95(uH)	31,15
	Número de dados > 15,0 uH	5
	Número de dados ≤ 15,0 uH	3
pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	9
	Número de dados > 9,0	0
	Número de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0	7
	Número de dados < 6,0	2
Fluoreto <sup>(1)</sup>	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	-
	Mínimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975	Calculado automaticamente pelo Sisagua
	Máximo recomendado na Portaria GM n° 635/1975	Calculado automaticamente pelo Sisagua
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975	Calculado automaticamente pelo Sisagua
	Número de amostras analisadas	-
	Percentil 95(mg/L)	-
	<b>Referência à Portaria GM/MS n° 2.914/2011</b>	
	Número de dados > 1,5 mg/L	-
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	-
	<b>Referência à Portaria GM n° 635/1975</b>	
	Número de dados > [Máximo] mg/L	-
	Número de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L	-
	Número de dados < [Mínimo] mg/L	-

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

	Saída do tratamento	
<b>Desinfecção (2)</b> <b>(Cloro Residual Livre)</b>	Número de amostras analisadas	14
	Percentil 95(mg/L)	2,00
	Número de dados >5,0 mg/L	0
	Número de dados >2,0 e ≤ 5,0 mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0 mg/L	14
	Número de dados <0,2 mg/L	0
<b>Coliformes Totais</b>	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	9
	Nº de amostras com <b>presença</b> de coliformes totais	0
	Nº de amostras com <b>ausência</b> de coliformes totais	9
<b>Escherichia coli</b>	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	9
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli	0
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli	9

(1) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM nº 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS nº 2.914/2011 é de 1,5 mg/L. (2) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo os valores de referência para cada agente desinfetante. (3) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMPs para água tratada.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
Município/UF		Unai/ MG			
Data de preenchimento do relatório mensal			04/07/2019		
Responsável pelas informações		Solange Maria Monteiro Couto		Cargo do Responsável	Técnico em Saneamento I - Química
Número de eventos relacionados à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida)					
Nome da Área ou Local	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor
-	-	-	-	-	-
Turbidez <sup>1</sup>	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			13	
	Número de dados > 5,0 uT (5)			0	
	Número de dados ≤ 5,0 uT			13	
Cor <sup>1</sup>	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			12	
	Número de dados > 15,0 uH (5)			7	
	Número de dados ≤ 15,0 uH			5	
pH <sup>1, 4</sup>	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			0	
	Número de dados > 9,0 (5)			0	
	Número de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0			0	
	Número de dados < 6,0 (5)			0	
Fluoreto <sup>(1)</sup>	Sistema de distribuição				
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)			-	
	Mínimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975			-	
	Máximo recomendado na Portaria GM nº 635/1975			-	
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM nº635/1975			-	
	Número de amostras analisadas			-	
	Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011				
	Número de dados > 1,5 mg/L			-	
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L			-	
	Referência à Portaria GM nº 635/1975				
	Número de dados >[Máximo] mg/L			-	
	Número de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L			-	
	Número de dados <[Mínimo] mg/L			-	

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 1, 3	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			13	
	Número de dados >5,0 mg/L (5)			0	
	Número de dados >2,0 e ≤ 5,0 mg/L (5)			0	
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0 mg/L			13	
	Número de dados <0,2 mg/L (5)			0	
Coliformes Totais 1	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			13	
	N° de amostras com <b>presença</b> de coliformes totais (5)			1	
	N° de amostras com <b>ausência</b> de coliformes totais			12	
Escherichia coli 1	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			13	
	N° de amostras com <b>presença</b> de Escherichia coli			0	
	N° de amostras com <b>ausência</b> de Escherichia coli			13	
Bactérias heterotróficas 1	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			2	
	Número de dados >500 UFC/100mL (5)			0	
	Número de dados <500 UFC/100mL			2	
Cianotoxinas <sup>(5)</sup>		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	-	-	-	-
	Microcistina (µg/L)	-	-	-	-
	Saxitoxina (µg/L)	-	-	-	-
	Cilindrospermopsina (µg/L)	-	-	-	-
	Anatoxina (µg/L)	-	-	-	-
	Outra(s) (µg/L)	-	-	-	-

(1) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; (2) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM nº 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso na Portaria 2.914/2011 é de 1,5 mg/L; (3) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo os valores de referência para cada agente desinfetante; (4) Análise não obrigatória. (5) Caso existam resultados nessa faixa (fora do padrão ou da faixa recomendada), devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página.

## Percentil 95

Percentil é uma medida estatística utilizada para indicar o valor abaixo do qual se encontra uma determinada porcentagem de observações. Por exemplo, o percentil 50 (também chamado de Mediana) é o valor abaixo do qual 50% das observações podem ser encontradas. Considerado, por exemplo, a realização de 1000 análises de cloro residual livre na saída do tratamento em determinado mês, se o valor correspondente ao percentil 95 é 2,5 mg/L, isso quer dizer que 95% das amostras analisadas estão abaixo deste valor, e que os outros 5% das análises estão acima desse valor.

Quando solicitamos que seja informado o percentil 95 ao invés do valor Máximo encontrado, os 5% dos valores mais elevados são ignorados. Isso permite que a decisão seja tomada em função de uma estatística, e não de um simples valor máximo, que pode ter sido pontual e não representar, portanto, as condições da água durante a maior parte do tempo de distribuição

**Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

Parâmetro	Data da coleta	Área ou Local de coleta	Endereço	Latitude	Longitude	Resultado*	Providência*
Cor Aparente	08/05/19	Pov.de Chapadinha	Casa do Orlando	-	-	34 UHT	-
Cor Aparente	13/05/19	Pov.de Chapadinha	Casa da Ozana	-	-	29 UHT	-
Cor Aparente	13/05/19	Pov.de Chapadinha	E. M. Terezinha Rezende	-	-	22 UHT	-
Cor Aparente	20/05/19	Pov.de Chapadinha	Casa do Orlando	-	-	33 UHT	-
Cor Aparente	20/05/19	Pov.de Chapadinha	Casa da Ozana	-	-	33 UHT	-
Cor Aparente	23/05/19	Pov.de Chapadinha	E. M. Terezinha Rezende	-	-	23 UHT	-
Cor Aparente	30/05/19	Pov.de Chapadinha	Casa da Ozana	-	-	20 UHT	-
Coliformes Totais	08/05/19	Pov.de Chapadinha	Casa do Orlando	-	-	Presença	Recoleta

Nota: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).¶

Obs: 1 - Para análises microbiológicas, no sistema de distribuição, a recoleta inclui três amostras simultâneas, sendo uma no mesmo ponto e duas outras localizadas a jusante e a montante, exceto quando não há casas vizinhas ao ponto de coleta.

Obs: 2 - A análise de cianobactérias é terceirizada, e o seu resultado não tem chegado à tempo de seu envio juntamente com o relatório do mês. Assim o resultado que consta neste relatório é do mês anterior.

---

Solange Maria Monteiro  
Téc. em Saneamento I - Química - CRQ 024035-38